



STARLIGHT  ONVIF 

DAHUA-2007-FO IPC-HDW2831T-AS-S2

DOMO FIJO IP DAHUA STARLIGHT CON SMART IR DE 30 M PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 8MP a 15ips
- Filtro ICR
- 0,009 lux F2.0
- Óptica fija de 2,8 mm (105°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE

PRODUCTOS RELACIONADOS



DAHUA-571N



DAHUA-215N



CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
- Tecnología StarLight
- Codificación H.265 y H.264 con triple stream
- Resolución 8MP (3840x2160) a 15 ips, 4MP (2688x1520) a 25 ips
- WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3DDNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Óptica fija de 2,8 mm
- Smart IR de hasta 30 metros
- Grado de protección IP67
- Ranura MicroSD
- Admite PoE

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
- Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Stream dual
- Stream 1: 8MP (1~15 ips), 4MP (1~25 ips)
- Stream 2: D1 (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 2 leds, 30 metros
- 0,009 lux F2.0
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: 105°(H), 56°(V), 125°(D)
- Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR 120dB
- Reducción de ruido digital 3DNR
- 4 zonas ROI
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- Modo espejo
- Máscaras de privacidad de 4 zonas
- Incorpora micrófono
- Detección inteligente (IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 BaseT)

- Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
- Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
- Hasta 20 usuarios
- Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
- Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
- Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: <7,2W
- Admite PoE (802.3 af)
- Temperatura de almacenamiento de 40°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de 40°C ~ +60°C
- Humedad relativa: <95%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal y plástico
- Dimensiones: Ø109,9 (Al) x 100,9 mm
- Peso: 390 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)
- No incluye alimentador